

IP-VÉDETTSGŰ PADLÓDOBOZOK



/IP-VÉDETTSGŰ PADLÓDOBOZOK

Padlódobozok	Méretek (mm)			B. mélység min. (mm)	Beépíthető szerelvények száma	
	Szél.	Hossz.	Mag.		db	típus
S010 Q1AK	100	100	84-99	84	1	MOSAIC 45
S120 R1AK	Ø120		84-99	84	1	MOSAIC 45
SV301-4S	Ø280		234		4	Schuko + CEE
2008A	250	250	82		8	Schuko

IP-VÉDETTSGŰ PADLÓDOBOZOK\



Védőharang

Cikknév	Méretek (mm)			Cs.e. (db)	Súly (kg)	EAN	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.				
Vezetékkivezető harang	Ø68	75		1	0,35	77139 90	955S010HARANG0000002

Tömszelencés védőharang S120 és S010 IP-védettségű padlódobozokhoz. IP-54-védettségű vezetékkivezetéshez.



SV301-4S

Cikknév	Méretek (mm)			Férőhely	Cs.e. (db)	Súly (kg)	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.				
Bodensteckdosen SV301-4S	Ø280	234		4	1	9,50	950SV301-4S


Kültérre telepíthető, speciális kulccsal kiemelhető, zárható IP67-es védettségű energiaelosztó. Felszereltsége: 3db schuko dugalj + 1 db CEE 5/16A. További konstrukció kérésre elérhető. Maximális terhelhetősége 6,5t.



2008A

Cikknév	Méretek (mm)			Férőhely	Cs.e. (db)	Súly (kg)	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.				
Bodensteckdosen 2008A	250	250	82	8	1	3,70	9502008A


IP 54-es védettségű, vízmentes padlódoboz, zárható, rozsdamentes tetővel, exkluzív helyiségekbe. Felszereltsége: 8db schuko dugalj. További konstrukció kérésre elérhető. Maximális terhelhetősége 900kg.



S120

Cikknév	Méretek (mm)			Modul* (db)	Cs.e. (db)	Súly (kg)	EAN	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.					
S120 R1AK	Ø120	110-125		3	1	1,64	77072 89	950S120R1AK

Aljzatbetonba építhető IP-védett padlódoboz, Ø120 mm, 1,5 férőhelyes. Szintezési tartomány 110-125 mm, a minimális beépítési magasság 110 mm. Sárgaréz (CuZn) kivitelben. Por- és pára elleni védelem gumi tömítőgyűrűvel, tömszelencés védőharanggal. (IP-54). Szállítás: 1 db MOSAIC 45 dugaljjal (RAL 9010 színben).



S010

Cikknév	Méretek (mm)			Modul* (db)	Cs.e. (db)	Súly (kg)	EAN	Rendelési szám
	Szél.	Hossz.	Mag.					
S010 Q1AK	100	100	84-99	2	1	1,64	77020 48	950S010Q1AK

Aljzatbetonba építhető IP-védett padlódoboz, 100×100 mm, 1 férőhelyes. Szintezési tartomány 84-99 mm, a minimális beépítési magasság 84 mm. Sárgaréz (CuZn) kivitelben. Por- és pára elleni védelem gumi tömítőgyűrűvel, tömszelencés védőharanggal. (IP-54). Szállítás: 1 db MOSAIC 45 dugaljjal (RAL 9010 színben).

*Egy MOSAIC 45 (45×45 mm) szerelvény 2 modulnak felel meg, 1 modul mérete 22,5×45 mm.